



## MATERIÁLOVÝ TECHNICKÝ LIST

*Materiál: Filtrační papír V 20*

Typ			<b>V 20</b>
Materiál			<b>Viskóza</b>
Hmotnost 1)		g/m <sup>2</sup>	<b>20</b>
Tloušťka 2)		mm	<b>0,19</b>
Max.tažná síla za sucha 3)	LD/TD	N/5 cm	<b>45/8</b>
Max.tažná síla za mokra 3)	LD/TD	N/5 cm	<b>25/4</b>
Max.prodloužení za sucha 4)	LD/TD	%	<b>10/14</b>
Max.prodloužení za mokra 4)	LD/TD	%	<b>17/28</b>
Propustnost vzduchu 5)		l/(m <sup>2</sup> ·s)	<b>5720</b>

LD: podélný směr

TD: příčný směr

		Jednotka	ERT EDANA	EN	Tolerance
<b>1</b>	Hmotnost	g/m <sup>2</sup>	40.3-90	EN 29073 part 1	± 5%
<b>2</b>	Tloušťka	mm	30.5-99	EN 29073 part 2	± 10%
<b>3</b>	Max. tažná síla	N-N/50 mm	20.2-89	EN 29073 part 3	± 10%
<b>4</b>	Prodloužení	%	20.2-89	EN 29073 part 3	± 20%
<b>5</b>	Propustnost vzduchu	l/(m <sup>2</sup> .s)	140.2-99		± 25%

